



AD-PLUS

Additivo distendente livellante

DESCRIZIONE

Additivo ausiliario per idropitture.

Addizionato all'idropittura conferisce un miglior livellamento e ne facilita distensione e lavorabilità.

Riduce così difetti estetici dovuti all'applicazione.

Molto utile soprattutto nei periodi con alte temperature e scarsa umidità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Aumenta il tempo aperto
- Migliora il livellamento
- Migliora la lavorabilità
- Facilita la distensione
- Migliora l'accettazione delle paste coloranti
- Riduce i difetti estetici di finitura

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali ril vati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)

Campo di impiego	Additivo da aggiungere alle idropitture applicabili all'interno o all'esterno
Pulizia attrezzi	Con acqua potabile
Peso specifico	1,03 +/- 0,05 g/ml
Viscosità	1.500 - 3.000 cps
Vita di stoccaggio	12 mesi (in luogo fresco e asciutto)
Confezioni	1 lt
Dosaggio	3 - 5% a volume

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Agitare bene il prodotto.

Aggiungere AD-PLUS all'idropittura con dosaggio dal 3 al 5% a volume e mescolare.

Esempio di dosaggio:

-Confezione di AD-PLUS da 1lt idoneo per additivare due confezioni di idropittura da 14lt.

CONSIGLI UTILI

Aggiungere il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione. Mescolare bene prima dell'uso.

Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.

Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tu avvia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto o ad ogni singolo caso specifici o e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono

84035 Polla - SA - Italy

Tel + 39 0975 391005

Telefax + 39 0975 375811

E-mail: info@colorificioarea51.it