



AREASTUCCO PREMIUM

Stucco in pasta bianco pronto all'uso, con ottima distensione e lavorabilità, speciale per rasature

DESCRIZIONE

Stucco all'acqua in pasta pronto all'uso, di aspetto liscio, compatto ed uniforme, con eccellente adesione.

L'ottima distensione e lavorabilità lo rendono facile da applicare, facendone il prodotto ideale per rasature di grandi superfici, come pareti e soffitti in intonaco, gesso e cartongesso, legno. Sovraverniciabile con qualsiviasa idropittura o decorativo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20°C con umidità relativa inferiore al 75 %)

<i>Finitura</i>	<i>Liscia</i>
<i>Colori e base</i>	<i>Bianco</i>
<i>Supporti di applicazione</i>	<i>Interni</i>
<i>Natura del legante</i>	<i>Copolimero vinilico in emulsione acquosa</i>
<i>Resa teorica per mano</i>	<i>1 kg/m² con spessore di circa 1mm</i>
<i>Applicazione e diluizione</i>	<i>Con spatola o frattazzo - Pronto all'uso</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Secco al tatto</i>	<i>1 - 2 h</i>
<i>Carteggiabile</i>	<i>8 - 12 h</i>
<i>Sovraverniciabile</i>	<i>16 - 24 h</i>
<i>Essiccazione completa</i>	<i>16 - 24 h</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>1,75 +/- 0,1 kg/l</i>
<i>Viscosità</i>	<i>Tixotropica</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>12 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>kg 1 - 5 - 20</i>

CLASSIFICAZIONE COV

*(Direttiva 2004/42/C
Decreto Legge n. 161/2006)*

Primer Base ACQUA A/g

*Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/l
AREASTUCCO PREMIUM contiene COV massimo 1 g/l*

**PREPARAZIONE DEI
SUPPORTI****SUPERFICI NUOVE:**

Spazzolare e pulire accuratamente la superficie, assicurarsi che sia ben asciutta e stagionata.

SUPERFICI PITTURATE:

Rimuovere, tramite spazzolatura, tutte le parti non aderenti di pittura o intonaco. La superficie deve essere perfettamente pulita e asciutta. In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN. Qualora il supporto risulti molto assorbente applicare una mano di fissativo AREA FOND ACRILICO diluito 1:8.

SUPERFICI IN LEGNO:

Carteggiare lievemente per irruvidire la superficie ed asportare parti di legno o eventuali strati di pittura non aderenti. La superficie deve essere perfettamente pulita e asciutta.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Assicurarsi che la parete sia perfettamente preparata.

Applicare AREASTUCCO PREMIUM mediante frattazzo o spatola in una o due mani, non superare mai 1 - 1,5 mm di spessore per ogni applicazione, eventuale seconda mano dopo circa 8 - 10 ore dalla prima.

Prima di sovraverniciare, assicurarsi che lo strato di stucco sia perfettamente indurito ed asciutto, carteggiare la superficie, spolverare e procedere all'applicazione del fissativo scegliendolo in base al tipo di pittura da utilizzare.

CONSIGLI UTILI

Mescolare bene prima dell'uso.

Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C. Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 75%.

Conservare il prodotto in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente. Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.